

# JAUCHE- UND INDUSTRIESCHLAUCH HILCODUR



## Beschreibung des Produkts:

Innen und außen gummierter Allzweckschlauch

Leistungsstarker Schlauch für Bewässerung und die Landwirtschaft.

Synthetisches Gewebe aus 100% hochfestem Polyestergerüst, eingebettet in eine kompakte, vulkanisierte Gummierung aus Spezialpolymeren.

Hervorragende Abriebfestigkeit durch Längsriefen der Außengummierung.

Bietet darüber hinaus eine hohe Beständigkeit gegen Laugen, Salzlösungen, Säuren, Öl, Benzin und Treibstoff.

Artikel-Nr	Grösse	Rollenlänge (m)	Zugfestigkeit (kg)	Ihr Preis (exkl. MWST)
01.20052	52, Wandstärke 2.5mm	100	4500	<b>15.00</b>
01.20065	65, Wandstärke 2.5mm	100	6300	<b>18.00</b>
01.20075	75, Wandstärke 2.5mm	100	9300	<b>24.00</b>
01.20077	75, Wandstärke 3.5 mm	100	9300	<b>29.00</b>
01.20090	90, Wandstärke 3.5 mm	100	11000	<b>31.70</b>
01.20102	102, Wandstärke 2.5mm	100	12300	<b>37.50</b>

## Beschreibung des Produkts:

### Vorzüge

Robuste Außengummierung und dennoch leicht und flexibel

Güllebeständig

Hohe Abriebfestigkeit

Vielseitige Chemikalienbeständigkeit

Verrottungs- und kältefest

Geeignet für Temperaturbereiche von -35°C bis +100°C

Alterungs-, UV- und ozonbeständig

Pflegeleicht und wartungsfrei

### Einsatzbereiche

Landwirtschaft

Bewässerung

Schleppschlauch

**Service**

Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage

Erhältlich bis zu einer Länge von 100 m