

HOHLSTRAHLROHR PROTEK

**Beschreibung des Produkts:**

Einstellung der Durchflussmenge erfolgt mittels Drehring, das Öffnen und Schliessen über Bügelgriff. Ausgezeichnete Löschwirkung auch im gesamten Bereich des zwischen 0° und 120° verstellbaren, wassertröpfchengefüllten Sprühkonus. konstanter Durchfluss, wählbare Literleistung an der Düse, zahlreiche Durchflusseinstellungen der Durchfluss bleibt auch bei Änderung des Sprühmusters konstant Rasten für verschiedene Muster für positive Positionierung des Musters Kombination von Nebel und geradem Strahl grossartiges breites Nebelmuster für optimalen persönlichen Schutz Spülen ohne Abstellen optimaler StandardBetriebsdruck 100 psi (7 bar) ausgezeichnete Leistung bei niedrigen Drücken bis 50 psi (3,5 bar) entspricht in jeder Hinsicht NFPA 1964 (Sprühdüsen, Absperrung und Spitzen), Zusatz 2003

Artikel-Nr	Storz (mm)	Produkt (l/min)	Ihr Preis (exkl. MWST)
01.70125	25	19-37-90-150	430.00
01.70150	55	19-37-90-150	465.00
01.70475	55	115-230-360-475	520.00