

SCHLAUCHROLLER ROLLY IV



Beschreibung des Produkts:

Der ROLLY IV erlaubt schnelles, müheloses Aufrollen von B/75- und C/52 und 40 er Druckschläuchen bis 20 m Länge am Einsatzort.

Durch einfaches Hinwegschieben über den ausgelegten Schlauch wickelt er diesen doppelt oder einfach auf.

Der einschiebbare Griff macht den Schlauchaufwickler kompakt genug für jedes Fahrzeug.

SAUBERES WICKELN

Leichtes, bequemes Doppelt-Wickeln ist dank dem ROLLY IV kein Problem: Handkurbel und eingebauter Freilauf halten den Schlauch immer unter Spannung; zwei Schlauchführungsscheiben sorgen für sehr sauberes Wickeln.

WICKELN OHNE KRAFTAUFWAND

Nach dem Wickeln den Schlauch einfach durch Kippen des Rollwicklers von der Wickelgabel abwerfen. Und das ohne Bücken und Ziehen. Einfach mal ausprobieren - und staunen!

EINSTELLBARE SCHLAUCHFÜHRUNG

Durch einen Rastbolzen lässt sich eine Scheibe der Schlauchführung einfach und mühelos auf die Schlauchbreiten B-75, C-55 und C-40 einstellen.

Durch einen kleinen Umbau am Rastbolzen lassen sich dann auch internationale Schlauchbreiten stufenlos einstellen.

AUSGESCHÄUMTE REIFEN

Der Rolly ist damit absolut wartungsfrei und immer einsetzbar. Ein zeitaufwendiges Aufpumpen der Reifen ist nicht notwendig.

Das grobe Reifenprofil lässt den Einsatz des Rollwicklers auf fast jedem Untergrund zu.

Optionales Zubehör:

ABZIEHHILFE

Optional kann der ROLLY IV mit einer Abziehhilfe für straff und doppelt gewickelte Schläuche ausgerüstet werden.

Die Abziehhilfe ist mit einer Magnethülse ausgestattet so dass der Schlauch samt Abziehhilfe durch ein seitliches Kippen des Rollys von der Wickelgabel abgeworfen werden kann.

Auch ist sie mit einem Scharnier als Knickfunktion ausgestattet, so dass diese nach dem Abwerfen einfach aus dem straff gewickelten Schlauch gezogen werden kann.

Die Abziehhilfe dann wieder auf die Wickelgabel stecken und den nächsten Schlauch aufrollen.

STÜTZFUß

Für schnelles, sicheres Abstellen am Einsatzort kann der Rolly mit einen Stützfuß ausgestattet werden,

der ihn schnell für jeden Schlauch bereitstellt und vor Schäden schützt. Die Stütze aus verzinktem Stahl hält magnetisch am Wickelkörper und kann einfach per Fuß ausgeklappt werden.

- aus Stahl
- rot lackiert
- luftfreie Kunststoffräder aus PU

- zum Transport einschiebbarer Griff

(LxB) 1400x430 mm

Transportmaß (LxBxH) 750x430x210 mm

ca. 11,6 kg

Artikel-Nr	Abmessungen L x B x H (ca. mm)	Gewicht (ca. kg)	Ihr Preis (exkl. MWST)
01.92010	1200 x 420 x 200	10,3	710.00
01.92003	Stütze zu Schlauchroller		95.00