

# TWINSAW® CRE 2326 RETTUNGSSET 470



## Beschreibung des Produkts:

**Schnitttiefe: 77.5 mm**

Mit dem neuen Modell CRE 2326 setzt die TwinSaw gemeinsam mit ihrem Partner Elektrowerkzeuge Eibenstock konsequent die Erfahrungen der letzten 10 Jahre um:

- Neues Getriebe mit erheblich stärkeren Teilen
- Wegfall der elektronischen Spannungsregelung
- damit den Dauereinsatz ermöglicht
- 200mm kürzere Baulänge
- 2 kg weniger Gewicht
- 2-Punkt-Aufhängung des Handgriffs
- Größere Schnitttiefe bei kleineren Blättern
- Geschütztes Pumpensystem
- Getriebe neu mit Sperrschalter mit festem Ölansatz unterhängend für größere Schnitttiefen
- Motor, Gehäuse und Lüftung optimiert
- Handgriff, Elektronik und Schutzschalter neu

**Artikel-Nr**

**Ihr Preis (exkl. MWST)**

04.45001

**3'030.00**

## Beschreibung des Produkts:

Typ: Gegenläufige, handgeführte Kreissäge

Merkmale: 2 aufeinanderliegende Sägeblätter erzeugen mit gegensinniger Laufrichtung einen Schnitt

Eigenschaften: Reaktionsarm, Trennschärfe, funkenarm

schneidbares Material: Alle Materialien bis zur vollen Schnitttiefe außer Beton und Stein

Motor: 230 V/50-60Hz 8-9A 110 Volt

Drehzahl/ Zahn-v: 1.900 U/min 25m/s

Kabel: 5m Gummistecker

Getriebe: einseitig umlaufendes Doppel-Differential- getriebe, patentiert

Schmierung: Handgriff mit Ölführung halbautomatisch

Schmiermittel: Universal-Spezialschmiermittel Cool+

Sägeblätter: 210mm-235mm-260mm(Standard)-280mm

## Set für den normalen Rettungseinsatz; Schnitttiefe: 77,5mm

- Doppelblatt-Rettungssäge mit Info-Paket; Haube E26
- Halbautom. Schmier- u. Kühlsystem; patent. im Handgriff
- 1 l Cool+ Schmier- und Kühlmittel univ.für alle Materialien
- Spezialwerkzeug in praktischer Einsatztasche; Karton
- 1 Paar CMB 235 Einsatz-SB (66Z-MP30; 77mm); montiert
- 1 Paar CMB 235 Einsatz-SB (66Z-MP30; 77mm); Ersatz

## Schnitttiefe: 77.5 mm

Geräuschentwicklung: 84 dBa

Maße L x B x H 570 x 190 x 280 mm

Gewicht 6,1 kg o. Blätter, 8,2 kg mit Blättern