

FLÄCHENLEUCHE APOLLOLED ECO



Beschreibung des Produkts:

Dieses Produkt dient zur mobilen Ausleuchtung grosser Flächen und / oder einer intensiven Platzbeleuchtung. Viele Anwendungen finden sich auch in Beleuchtung von Sportflächen wie Skipisten / Langlaufloipen und dgl.

Produkteigenschaften Leuchte

- sehr leistungsfähige Beleuchtung
- robuste Ausführung, Leuchtmittel kann nicht splintern oder brechen
- Luftein- und Luftaustrittsöffnungen befinden sich an der Unterseite der Leuchte
- Betrieb mit permanenter Zwangsbelüftung für eine hohe Lebensdauer
- auch als Hängeleuchte (ohne Stativ) einsetzbar
- Übertemperatur-Schutzschaltung mit selbstständiger Reaktivierung
- volle Leistung, sofort nach dem Einschalten
- keine Vorwärmzeit, keine Abkühlzeit
- Betrieb mit integriertem Netzteil
- Rundumbeleuchtung bei erhöhtem Lichtpunkt

Lieferung ohne Stativ

Artikel-Nr

Ihr Preis (exkl. MWST)

05.34056

1'642.00

Beschreibung des Produkts:

Technische Daten ApolloLED ECO

- Eingangsspannung: 100 - 277 VAC
- Systemleistung: 300 W
- Lichtstrom: 32'321 lm
- Farbtemperatur: 5'000 K
- Lebensdauer: >50'000 h
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: I
- Temperatur Einsatzbereich: -25° C bis 50° C
- Masse (LxD): 600x208 mm
- Gewicht: 7.5 kg

- Optimale Einsatzhöhe: 2.7 m
- inkl. Zuleitung 5 m 3×1.5 mm²
- **Ausleuchtungsfläche: >600 m²**