

SCHNEESCHLAUCH GELB SNOW MASTER



Beschreibung des Produkts:

EINSATZGEBIETE

- Zuführungsschlauch für Schneeerzeugungsanlagen
- Industrieller Hochdruckschlauch für schwere Beanspruchung

Beschichteter Schneeschlauch in Doppelgewebekonstruktion

VORTEILE

- hoher Dauerbetriebsdruck, ausreichend Reserven für Druckspitzen
- gute Sichtbarkeit im Gelände auch in der Dämmerung
- sehr abriebfest, robust und langlebig
- überragend alterungs-, UV- und ozonbeständig
- sehr gute Kälteflexibilität
- verrottungs- und moderfest

MATERIALAUFBAU

Gewebeeinlage:

- hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Spezialbindung
- verstärkte Doppelgewebekonstruktion, sehr druckstabil, dennoch leicht und flexibel

Innenseele:

- hochwertiger EPDM Kautschuk in spezieller kälteflexibler Ausführung
- coextrudierte Kleberschicht, penetriert während der Dampfvulkanisation nahezu vollständig in die Gewebestruktur
- exzellente Haftung zwischen Gummi und Gewebe, sehr glatt für minimalen Druckverlust
- verstärkte Ausführung: Undichtigkeiten am Kupplungseinband werden so vermieden

Außenbeschichtung:

- abriebfeste Spezialbeschichtung in Signalfarbe
- Schutz gegen mechanische Beschädigung am Gewebe, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
- guter Halt im Schnee

| Artikel-Nr | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Ihr Preis (exkl. MWST) |
|------------|------------------|-----------|------------------------|
| 01.1803805 | 38 | 5 | 190.00 |
| 01.1803810 | 38 | 10 | 239.60 |
| 01.1803820 | 38 | 20 | 329.00 |
| 01.1805205 | 52 | 5 | 231.00 |
| 01.1805210 | 52 | 10 | 286.00 |
| 01.1805220 | 52 | 20 | 384.00 |

| | | | |
|------------|----|----|---------------|
| 01.1806505 | 65 | 5 | 372.00 |
| 01.1806510 | 65 | 10 | 444.00 |
| 01.1806520 | 65 | 20 | 576.00 |

Beschreibung des Produkts:

DRÜCKE

entsprechend den Vorgaben der EN ISO 7751 für Wasser.

Bitte beachten Sie, dass für Pressluft minimal ein Verhältnis von 1: 4 zwischen Betriebs- und Platzdruck einzuhalten ist.

Die Druckangaben beziehen sich nur dann auf die Schlauchleitung, wenn die Kupplungen von uns verpresst wurden – ansonsten nur auf den Schlauch.

STANDARDLÄNGE

20, 30, 40, 60m, Anschnitte mit Schnitzzuschlag

STANDARDFARBE

Gelb

TEMPERATURBEREICH

-40 °C bis +80 °C (Angaben gültig für Wasser)