

# TAUCHPUMPE C-ROSS



## **Beschreibung des Produkts: Leistungsstark und Hart im Nehmen**

Bei wasserbedingten Einsätzen sind sie für Feuerwehren unerlässlich: effiziente und widerstandsfähige Tauchpumpen, die die Wassermassen spielend leicht und zügig abpumpen. Für diese Zwecke bestens geeignet ist die elektrische Tauchpumpe C-ROSS. Die Pumpe ist für das Fördern von sauberem Wasser oder gesiebttem Abwasser geeignet und kann zudem zur Löschwasserversorgung sowie zur Überbrückung von größeren Distanzen und Höhen verwendet werden. Sie ist unter anderem für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet und kann in einem pH-Bereich ab 5 bis 8 genutzt werden.

Die 230 V Wechselstrom-Tauchpumpe C-ROSS erreicht im Einsatz einen maximalen Förderdruck von 1,8 bar und pumpt damit Wasser bis zu einer Höhe von 18 m ab. Die Pumpe hat eine Einlasskorngröße von  $\varnothing$  8 mm und eignet sich für einen kontinuierlichen Betrieb über den an der C-Storz Kupplung angeschlossenen Schlauch. Zudem überzeugt sie durch eine maximale Eintauchtiefe von 20 Metern, ständige Einsatzbereitschaft, robuste Materialien und eine solide Bauweise.

Muss eine große Höhe beim Pumpen überwunden werden, ist die neue Tauchpumpen C-ROSS eine effektive Hilfe für Ihre Feuerwehr.

**Artikel-Nr**

**Ihr Preis (exkl. MWST)**

HYDZ006

**3'079.00**

## **Beschreibung des Produkts:**

### **Technische Daten:**

- Abpumpleistung: 570 l/min // 34.200 l/h
- Leistung Pumpe: 1.500 Watt
- Max. Förderdruck: 1,8 bar
- Korndurchlass:  $\varnothing$  8 mm
- Gewicht: 19 kg
- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 17 cm x 48 cm (Durchmesser x Höhe)

### **Mögliche Einsatzbereiche:**

- mobiler und stationärer Einsatz
- für große Wassermassen
- Fördern von sauberem Wasser oder gesiebttem Abwasser Löschwasserversorgung
- Überbrückung von größeren Distanzen und Höhen
- Im Lebensmittelbereich einsetzbar
- Geeignet für einen pH-Bereich ab 5-8
  
- 230 V 50 HZ Wechselstrom
- Anschluss: C/55-Storz-Kupplung
- Stabile und robuste Bauweise

- Für festen und mobilen Einsatz
- Hervorragend zur Höhenüberbrückung
- Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- Maximale Eintauchtiefe von 20 m
- Kabellänge von 20 m
- Isolierung Klasse F und Schutzart IP 68
- Stecker mit Bajonett-Verschluss IP 55