

FRISCHWASSER-SPÜLMASCHINE PG 8063 SAFETY



Beschreibung des Produkts:

Schutz für Gesundheit und Material:

Atemschutz maschinell reinigen mit Miele Professional

Bei jedem Brand sind die Einsatzkräfte einer Vielzahl möglicher Gefahren ausgesetzt. Umso mehr Aufmerksamkeit und Pflege verdient die persönliche Schutzausrüstung. Die maschinelle Aufbereitung der mit Schadstoffen und Sekrete kontaminierten Ausrüstung bringt hier wichtige Vorteile mit sich – neben der hohen Zuverlässigkeit zählt dazu ein verringertes Kontaktisiko für den Atemschutzwart.

Mit Miele Professional ist eine ebenso gründliche wie materialschonende Aufbereitung der Atemschutzausrüstung gewährleistet. Die Systemlösung umfasst eine Frischwasser-Spülmaschine mit sorgfältig abgestimmten Programmen für die Reinigung und Desinfektion sowie Körbe für die zuverlässige Positionierung von Masken und Lungenautomaten im Spülraum.

Bei der Aufbereitung können die Lungenautomaten mit Druckluft beaufschlagt werden, um ein Eindringen von Flüssigkeit zu verhindern.

Merkmale wie der Druckluftindikator und der Passwortschutz für die Programmeinstellungen erhöhen die Prozesssicherheit zusätzlich, sodass die wertvolle Ausrüstung schon nach kurzer Zeit bereit ist für ihren nächsten Einsatz.

Die Vorteile der Miele Systemlösung im Überblick:

- Hohe Prozesssicherheit
- Sichere Beladung und einfache Bedienung
- Standardisierte, hygienische Aufbereitung
- Hohe Materialschonung
- Zeitersparnis im Vergleich zur manuellen Aufbereitung

Artikel-Nr

Ihr Preis (exkl. MWST)

11045710

8'573.00

Beschreibung des Produkts:

- **Frischwasser-Spülmaschine: PG 8063 Safety (Standgerät in Edelstahl mit Deckel, ohne Körbe)**
- Reinigungsleistung/Charge: 12 Lungenautomaten oder 6 Lungenautomaten und 6 Atemschutzmasken
- Kürzeste Programmlaufzeit: [min]* 23
- Programme: 3
- Außenmaße mit/ohne Deckel HBT [mm]: 835/820, 600, 600
- Wasseranschlüsse KW/WW bis 60 °C und VE-Wasser
- Max. Nachspültemperatur [°C]: 60
- Elektroanschluss: 3N AC 400 V, 50 Hz, umrüstbar auf 1N AC 230 V, 50 Hz
- Gesamtanschlusswert [kW]: 9,2
- Notwendiges Zubehör: Lafette für den Oberkorb A 101, Lafette für den Unterkorb A 151

