

# UNIVERSALABDICHTUNG



## Beschreibung des Produkts:

Beim Austritt wassergefährdender Flüssigkeiten ist die Absicherung von Kanalisationseinläufen eine vordringliche Aufgabe, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern.

Die Universalabdichtung, ein aufblasbarer Dichtsack aus Polyethylen, ist größer als die zu verschließende Öffnung und schließt mit seiner hohen Flexibilität auch an unregelmäßigen Vorsprüngen und Ecken dicht ab.

Die Universalabdichtung ist für jede Öffnung – ob rund oder eckig – gleichermaßen geeignet. So lassen sich z.B. auch Kellerfenster schnell und unkompliziert dicht verschließen. Zudem zeichnet sich das Material durch eine extrem hohe Chemikalienbeständigkeit aus.

Artikel-Nr	Grösse	Ihr Preis (exkl. MWST)
2007	d: 40 cm	<b>263.00</b>
2006	d: 80 cm	<b>343.00</b>
20650	Steuerorgan	<b>882.00</b>

## Beschreibung des Produkts:

Die Anwendung

Der Dichtsack wird im Niederdruckbereich mit 55 mbar gefüllt und muss mit dem nachstehenden Steuerorgan betrieben werden. Der Einsatz von mehreren Dichtsäcken mit einem Steuerorgan ist mit Verteiler möglich. Die Universalabdichtung fällt nicht unter die Druckbehälter-Verordnung.

Schritt für Schritt:

- 1) Pressluftflasche mit nachgeschaltetem Druckminderer und Schlauch verbinden und an Universalabdichtung anschließen.
- 2) Universalabdichtung kurz anblasen und auseinanderfalten.
- 3) Universalabdichtung so tief wie möglich in die zu verschließende Öffnung einführen und festhalten.
- 4) Universalabdichtung mit Luft füllen bis sie fest sitzt
- 5) Steuerorgan anschließen, das nun den optimalen Druck von 55 mbar selbstständig regelt und so z.B. temperatur bedingte Druckschwankungen ausgleicht.
- 6) Die Demontage der Universalabdichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.