

# MIELE WASCHMASCHINE PWM 909



## **Beschreibung des Produkts:**

### **Steuerung M Touch Pro Plus**

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar
- Vielfältige und einfach an- und abwählbare Programmfunktionen
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Spezialprogramme für (Brand-) Schutzbekleidung, Rettungsdienstkleidung, Helme, Atemschutzmasken, Gürtel, Schutzhandschuhe und Chemikalienschutzanzüge

### **Highlights**

- Einfaches Schliessen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme z. B. Dosiersysteme

### **Optionales Zubehör**

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Schutzbeutel für Helme, Haltegurte und Atemschutzmasken

Trommelvolumen 80 l

Füllgewicht 9 kg

Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik

Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus

Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss

**Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN**

### **Kapazität:**

Füllgewicht 9 kg

Atemschutzmasken: 13

Einsatzhelme: 2

Einsatzanzüge: 1

Einsatzüberjacken: 2

### **Masse und Gewicht:**

Aussenmass, Nettohöhe in mm: 1020

Aussenmass, Nettobreite in mm: 700

Aussenmass, Nettotiefe in mm: 718

Aussenmass, Bruttohöhe in mm: 1214

Aussenmass, Bruttobreite in mm: 750

Aussenmass, Bruttotiefe in mm: 817

Nettogewicht in kg: 140

Bruttogewicht in kg: 152

Maximale Bodenbelastung in N/m<sup>2</sup> 2421

### **Standard Elektroanschluss**

Beheizungsart Elektro

Netzanschlussleitung 3N AC 400V 50HZ

Heizleistung in kW 7.95

Gesamtanschluss in kW 8.2

Absicherung in A 16

**Artikel-Nr**

**Ihr Preis (exkl. MWST)**

---

11926680

**8'340.00**