

TUYAU DE PURIN ET TUYAU INDUSTRIEL HILCODUR

**Description du produit:**

Tuyau polyvalent, int./ext. en caoutchouc.

Tuyau haut performance pour l'irrigation et l'agriculture.

Tissu synthétique composé à 100% de fils polyester de haute ténacité, noyés dans une doublure en caoutchouc compact vulcanisé de polymères spéciaux.

Excellente résistance à l'abrasion grâce aux rainures longitudinales du revêtement extérieur en caoutchouc. Ce tuyau offre également une résistance élevée aux alcalis, aux solutions salines, aux acides, aux huiles, à l'essence et au carburant.

Article no.	Tailles	Longueur du rouleau (m)	Force de traction (kg)	Votre prix (sans TVA)
01.20052	52, Épaisseur de paroi 2.5mm	100	4500	15,00
01.20065	65, Épaisseur de paroi 2.5mm	100	6300	18,00
01.20075	75, Épaisseur de paroi 2.5mm	100	9300	24,00
01.20077	75, Épaisseur de paroi 3.5mm	100	9300	29,00
01.20090	90, Épaisseur de paroi 3.5mm	100	11000	31,70
01.20102	102, Épaisseur de paroi 2.5mm	100	12300	37,50