

# TUYAU DE PURIN ET TUYAU INDUSTRIEL HILCODUR



## Description du produit:

Tuyau polyvalent, int./ext. en caoutchouc.

Tuyau haut performance pour l'irrigation et l'agriculture.

Tissu synthétique composé à 100% de fils polyester de haute ténacité, noyés dans une doublure en caoutchouc compact vulcanisé de polymères spéciaux.

Excellente résistance à l'abrasion grâce aux rainures longitudinales du revêtement extérieur en caoutchouc. Ce tuyau offre également une résistance élevée aux alcalis, aux solutions salines, aux acides, aux huiles, à l'essence et au carburant.

Article no.	Tailles	Longueur du rouleau (m)	Force de traction (kg)	Votre prix (sans TVA)
01.20052	52, Épaisseur de paroi 2.5mm	100	4500	<b>15,00</b>
01.20065	65, Épaisseur de paroi 2.5mm	100	6300	<b>18,00</b>
01.20075	75, Épaisseur de paroi 2.5mm	100	9300	<b>24,00</b>
01.20077	75, Épaisseur de paroi 3.5mm	100	9300	<b>29,00</b>
01.20090	90, Épaisseur de paroi 3.5mm	100	11000	<b>31,70</b>
01.20102	102, Épaisseur de paroi 2.5mm	100	12300	<b>37,50</b>

## Description du produit:

### Avantages:

- Revêtement extérieur en caoutchouc, mais léger et flexible
- Résistance au purin
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistance chimique polyvalente
- Imputrescible et résistant au froid
- Adapté aux températures de -35°C à +100°C

- Résistant au vieillissement, aux rayons UV et à l'ozone
- Facile à nettoyer et sans entretien

**Utilisations:**

- Agriculture
- Irrigations
- Tuyau de tractage

**Notre service:**

- D'autres diamètres sur demande
- Livrable jusqu'à 100 m de long