

BOTTES POUR SAPEURS-POMPIERS HAIX FIRE EAGLE VARIO



Description du produit:

Facile à enfiler - Pour les champions

Épaisseur du cuir 2,5 - 2,7 mm, imperméable, respirant, résistant aux bactéries et aux produits chimiques grâce à la technologie laminée CROSSTECH[®], hauteur de la tige 28 cm, semelle Fire 01 antistatique.

Empeigne

Cuir imperméable, hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), épaisseur 2,5 - 2,7 mm, Crosstech[®] MS Cambrelle.

Doublure intérieure

Technologie laminée CROSSTECH[®]; laminé CROSSTECH[®] 4 couches, imperméable et respirant. Doublure résistante à l'abrasion avec un confort climatique optimal pour toutes les saisons. Idéal pour une utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur. Excellente protection contre la pénétration du sang et d'autres fluides corporels (protection contre les virus et les bactéries qui en résultent). Haute protection chimique.

Semelle intérieure en polaire

Semelle en polaire absorbant l'humidité.

Voûte plantaire

Semelle intérieure de forme anatomique avec une très bonne absorption de l'humidité et un séchage rapide, remplaçable, lavable, système multi-largeur.

Embout

Embout de protection HX, pour les exigences de sécurité les plus élevées.

Semelle résistante aux perforations

Semelle flexible, légère et résistante aux perforations.

Semelle

Semelle en caoutchouc extrêmement antidérapante. Optimisée pour une utilisation dans l'eau, sur la glace et dans la neige. Répond aux exigences les plus élevées de la norme EN 15090:2012 + SRC.

Système HAIX Klima

Système HAIX Klima avec doublure Micro-Dry sur le bord de la tige.

Système HAIX MSL

MicroSoftLight: amélioration de l'amorti, réduction extrême du poids grâce à la mousse PU dans toute la zone de la semelle, ainsi qu'une bonne isolation du froid et de la chaleur.

Autres

Protection de cheville, bandes réfléchissantes, embout en caoutchouc profilé pour la durabilité, grandes boucles d'enfilage latérales, zone de flexion intégrée.

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI AN SRC - Type F2A

Épaisseur du cuir 2,5 - 2,7 mm, imperméable, respirant, résistant aux bactéries et aux produits chimiques grâce à la technologie laminée CROSSTECH[®], hauteur de la tige 28 cm, semelle Fire 01 antistatique.

Grandeurs disponibles: UK 3-12 - Surdimensions: UK 12^{1/2}-15

Article no.	Tailles	Hauteur de la tige (cm)	Votre prix (sans TVA)
02.5039236	36	28	301,00
02.5039237	37	28	301,00
02.5039238	38	28	301,00
02.5039239	39	28	301,00
02.5039240	40	28	301,00
02.5039241	41	28	301,00
02.5039242	42	28	301,00
02.5039243	43	28	301,00
02.5039244	44	28	301,00
02.5039245	45	28	301,00
02.5039246	46	28	301,00
02.5039247	47	28	301,00
02.5039248	48	28	361,00
02.5039249	49	28	361,00
02.5039250	50	28	361,00

Description du produit:

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI AN SRC - Type F2A

Epaisseur du cuir 2,5 - 2,7 mm, imperméable, respirant, résistant aux bactéries et aux produits chimiques grâce à la technologie laminée CROSSTECH®, hauteur de la tige 28 cm, semelle Fire 01 antistatique.

Grandeurs disponibles: UK 3-12 - Surdimensions: UK 12^{1/2}-15