

# POMPE SUBMERSIBLE MAST T20



## Description du produit:

### Domaine d'activité:

- Eaux usées
- Profondeur d'immersion (max.): 20 m
- Température maximale du fluide transporté: 60°C
- Étanchéité au liquide (max.): 1.1 kg/dm<sup>3</sup>

### Données techniques:

- Moteur: 3 ~400 V courant alternatif
- Puissance P1: 5.3 kW
- Courant nominal: 9.3 A
- Poids: 45 kg
- Hauteur de refoulement (max.): 21 m
- Débit (max.): 2400 l/min
- Taille du raccord: G 4"
- Raccord Storz: A
- Aspiration débris: jusqu'à Ø 15 mm
- Câble de raccordement: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)
- Fiche de raccordement: CEE 16 A 5 pôles
- Fiche de protection moteur avec interrupteur marche/arrêt

### Spécificités:

- Électronique MD
- Sens de rotation automatique
- Protection contre les pannes de phase
- Protection thermique
- Déclenchement en cas de sous-tension
- Contrôle automatique de l'étanchéité

### Avantages:

- Sans entretien particulier
- Protection contre la marche à vide
- Sans chambre à huile
- Moteur encapsulé
- Sortie de pression réglable (45°)

Article no.

Votre prix (sans TVA)

04.20017

**4 324,00**