

SUPPORT POUR TREUIL QUICK-LIFT

Description du produit:

Support de treuil spécial en acier galvanisé avec mécanisme de blocage en continu breveté. Réglage extrêmement rapide, charge admissible 55 kN, utilisable en position verticale et horizontale.



Le support Quick-Lift est fabriqué en acier ST 37. Le tube intérieur est serré de manière autobloquante par l'arbre de levage se déplaçant dans le trou oblique. Plus la pression est élevée, plus l'autoblocage est fort jusqu'au passage statique complet du tube intérieur au tube extérieur. L'arbre excentrique opposé et serré presse le bloc d'acier cannelé contre le tube intérieur et constitue ainsi de manière fiable la "2e sécurité". L'excentrique de la béquille est desserré. Le support est mis en place avec l'élément de levage vers le bas. L'opérateur se place avec les deux pieds sur le repose-pieds et sort le support qui peut ensuite être dévissé par l'élément de levage ou serré par l'excentrique.

Caractéristiques:

- Charge maximale supportée 55 kN
- Mise en place et serrage rapides
- Réglable en continu
- Galvanisé et sans entretien
- Course de l'arbre de levage guidée de manière sûre
- Arbre excentrique bloquant
- Maniable
- Peut être réglé et préconditionné au millimètre près
- Enorme capacité de charge
- Comportement élastique prouvé par des essais de longue durée

Article no.	Poids (kg)	Longueur d'extraction		Pièces de remplacement	Votre prix (sans TVA)
		(mm)			
04.63030	5,5	300 – 500			275,00
04.63031	6,05	500 – 850			270,00
04.63032	9,0	600 – 1000			293,00
04.63033	12,0	900 – 1600			280,00
04.63034	13,5	1000 – 1750			297,00
04.63035	18,0	1700 – 3100			438,00
04.63036	22,0	2500 – 4000			360,00
04.63037	0,4			Levier de commande (de rechange)	27,00
04.63038	0,4			Arbre de rechange (strié)	62,00
04.63039	0,4			Arbre excentrique (lisse)	52,00

