

# GÉNÉRATRICE H 7500 E



## Description du produit:

Génératrice version silencieuse avec grand filtre à air et grand amortisseur de bruit particulièrement silencieux. Commande du boîtier de commande en face de l'échappement. Construction sécurisée de la batterie dans le boîtier de commande. Arrêt automatique en cas de manque d'huile. Indicateur de niveau de carburant. Autonomie avec un plein de carburant jusqu'à 11 heures. 1 prise CEE 16A-3ph, 1 prise CEE 32A-1ph, 1 prise courant Schuko. Amplification de démarrage désactivable.

Générateur: type Asynchrone  
Puissance électrique: (1~) cos (phi) 1,0 5500 VA / (3~) cos (phi) 1,0 6580 VA  
Tension: (3~) 400 V / (1~) 230 V / 3~ 9,4 A  
Courant total maximal: (1~) 24 A  
Courant: 1~ (CEE) 24 A / 1~ (T23) 16 A  
Courant de démarrage max.: cos ? 0,6 (3~) 25 A (à 20% de chute de tension) (1~) 40 A  
Fréquence: 50 Hz  
Protection générateur: IP 54  
Moteur: type Honda GX 390 Super Silent  
Cylindre: 1  
Plage de régime: 3000 tr/min  
Carburant: essence  
Quantité d'huile moteur: 1,1 l  
Puissance moteur: 7,5 kW  
Refroidissement moteur/générateur: air/air  
Contenance réservoir: 20 l  
Temps de fonctionnement pleine charge/demie-charge: 6 h/11 h  
Poids: 115 kg  
Dimensions (LxPxH): 740 x 500 x 530 mm  
Niveau de puissance acoustique: 97 dB(A)  
Niveau de pression acoustique: 69 dB(A)

**Article no.**

**prix indicatif**

05.70113

/ Veuillez demander une offre !