

# TWINSAW® CRE 2326 - SET DE SAUVETAGE 470



## Description du produit:

**Profondeur de coupe: 77.5 mm**

Avec le nouveau modèle CRE 2326, TwinSaw et son partenaire Elektrowerkzeuge Eibenstock mettent en pratique en toute logique l'expérience des 10 dernières années:

- Nouvelle transmission équipée d'éléments nettement plus puissants
- Suppression du réglage électronique de la tension permettant ainsi une utilisation continue
- Longueur de construction réduite de 200 mm
- 2 kg de poids en moins
- Poignée suspendue sur 2 points
- Profondeur de coupe plus importante avec des lames plus petites
- Système de pompe protégé
- Boîte de vitesses désormais dotée d'un interrupteur de blocage avec un raccord d'huile fixe suspendu pour une plus grande profondeur de coupe
- Moteur, boîtier et ventilation optimisés
- Nouvelle poignée, nouveau système électronique et nouveau disjoncteur

**Article no.**

**Votre prix (sans TVA)**

04.45001

**3 030,00**

## Description du produit:

Type: Scie circulaire à main à rotation inverse

Caractéristiques: 2 lames de scie superposées génèrent une coupe avec une rotation en sens inverse

Caractéristiques: faible réaction, tranchant, pas d'étincelles

Matériaux à découper: tous les matériaux sauf le béton et la pierre, jusqu'à la profondeur de coupe maximale

Moteur: 230 V/50-60Hz 8-9A 110 Volt

Vitesse de rotation/ dent-v: 1.900 tr/min 25m/s

Câble: fiche en caoutchouc de 5 m

Engrenage: double engrenage différentiel à rotation unilatérale, breveté

Lubrification: poignée lubrifiée semi-automatiquement

Lubrifiant: lubrifiant spécial universel Cool+

Lames de scie: 210 mm - 235 mm - 260 mm (standard) - 280 mm

## Set pour une utilisation de secours normale; profondeur de coupe: 77.5 mm

- Scie de sauvetage à double lame avec trousse d'information, capot E26
- Système de lubrification et de refroidissement semi-automatique, breveté dans la poignée
- 1 l Cool+ lubrifiant et réfrigérant univ. pour tous les matériaux
- Outil spécial dans un sac d'intervention pratique, carton
- 1 paire de CMB 235 Insert-SB (66Z-MP30, 77 mm), monté
- 1 paire de CMB 235 Insert-SB (66Z-MP30, 77 mm), rechange

Profondeur de coupe: 77.5 mm

Niveau sonore: 84 dBa

Dimensions (LxPxH): 570 x 190 x 280 mm

Poids: 6,1 kg sans lames, 8,2 kg avec lames