

# DÉTECTEUR DE GAZ O<sub>2</sub> 'OXYGÈNE'



## Description du produit:

La série 04 de Riken Keiki est un détecteur monogaz ou double gaz portable qui empêche l'exposition aux hydrocarbures inflammables, au sulfure d'hydrogène, au monoxyde de carbone ou au manque d'oxygène. Les appareils de mesure sont très robustes (test de chute de 7 mètres réussi), fiables, durables et économiques et ont été conçus en conséquence pour les interventions difficiles des sapeurs-pompiers. En outre, ils sont équipés d'un écran numérique, peuvent être étalonnés et réglés très facilement et à moindre coût par l'utilisateur et sont en outre protégés contre l'eau et la poussière selon IP66 / IP 67. Les températures d'utilisation sont comprises entre -40°C et +60°C.

En outre, les utilisateurs peuvent collecter des données à des intervalles réglables de 5 à 300 heures.

Les unités sont à sécurité intrinsèque et certifiées ATEX, ce qui les rend optimales pour une utilisation sur des sites dangereux. Avec une taille de 67 x 54 x 24 mm et un poids d'environ 90 g seulement, la série 04 constitue un véritable poids plume et peut donc être fixée très près de la zone de respiration.

Chaque modèle de la série 04 a une durée de fonctionnement continue de 9000 heures maximum et nécessite 2 piles alcalines de type AAA.

Les détecteurs de sulfure d'hydrogène sont livrés avec 5 alarmes pré-réglées que l'utilisateur peut régler à des niveaux personnalisés selon ses préférences.

Chaque version est équipée en standard d'alarmes visuelles, sonores (80dB) et par vibrations.

Un enregistreur de données interne est disponible pour la lecture des données et des résultats de mesure.

L'appareil de mesure bénéficie d'une garantie de 3 ans.

Article no.

Votre prix (sans TVA)

06.60624

255,00

## Description du produit:

### Inclus dans la livraison:

- Housse de protection caoutchouc
- Pince crocodile
- 2 piles alcalines AAA

### Type OX-04

- Détection: oxygène
- Type de capteur: électrochimique
- Plage de mesure: 0 - 40 %, précision: 0,1 %
- Protection éclaboussures d'eau: IP 66 / 67
- Niveaux d'alerte comme 1./2. Alarme OVER
- Dimensions: 54 x 67 x 24 mm (sans protection caoutchouc)
- Poids: env. 90 g
- Protection: EX II1 G Ex ia IIC T4/T3 Ga, I M1 Ex ia I Ma IECEx, ATEX

