

# TENTE D'INTERVENTION X GLOO 'SANITÄT'



## Description du produit:

La tente d'intervention X GLOO XD PROTECT sécurise les personnes et le matériel et vous offre une protection contre les intempéries et les curieux. Montage en quelques minutes, utilisation facile et polyvalente.

En collaboration avec les sapeurs-pompiers et pour les services de secours, nous avons conçu une tente répondant aux exigences techniques en matière de taille et pour un déploiement en quelques minutes. Cette tente offre une protection et la place d'action à plusieurs personnes et au matériel.

Des bandes de sécurité lumineuses signalent le danger et le lieu d'intervention. Les parois sont pourvues de fermetures éclair pour vous protéger des regards et pour un maximum d'intimité.

## Avantages:

- Montage par une seule personne env. 90 secondes (à une pression de 10 bar)
- „Systeme One-Pump“ avec adaptateur pour bouteilles d'air comprimé, donc distribution uniforme et simultanée de l'air sur les 4 piliers
- Chaque pilier est équipé d'un raccord de vanne pour le remplissage avec une pompe électrique ou une pompe à main
- Chaque pilier est équipé d'une valve de surpression pour une pression optimale
- 5 boucles dans la tente permettent de suspendre des lampes ou d'autres équipements
- Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
- Stabilité accrue au vent, étanche, résistant aux UV

## Inclus dans le set:

- Toit rouge ou noir
- Piliers noirs
- 3 parois latérales blanches avec impression individuelle par transfert thermique (grandeur d'impression max. 0,75m<sup>2</sup>) et bandes réfléchissantes
- 1 porte blanche avec bandes réfléchissantes
- 4 lestages de piliers
- 1 pompe à main
- 1 adaptateur pour bouteilles d'air comprimé, avec sac à dos pour transport/stockage

## Impression SANITÄT

Article no.

Votre prix (sans TVA)

04.50204

**3 730,00**

## Description du produit:

### Spécifications:

- Longueur des côtés: 4,00 m
- Hauteur de passage: 2,10 m
- Hauteur ext.: 2,70 m
- Surface couverte: 9,5 m<sup>2</sup>

- Poids: 15 kg
- Volume d'air total: env. 800 l
- Temps de montage: env. 90 sec (bouteilles d'air comprimé), 5 min (pompe électrique), 15 min (pompe à main)
- Raccord air comprimé: femelle, pour diamètre de tuyau 9mm; diamètre nominal 7,2mm
- Charge de remorquage sur le pilier: 4 kg
- Charge de remorquage au milieu: 15 kg
- Dimensions emballage: 60 x 45 x 50 cm