

SCHNEESCHLAUCH GELB SNOW MASTER



Description du produit:

EINSATZGEBIETE

- Zuführungsschlauch für Schneeerzeugungsanlagen
- Industrieller Hochdruckschlauch für schwere Beanspruchung

Beschichteter Schneeschlauch in Doppelgewebekonstruktion

VORTEILE

- hoher Dauerbetriebsdruck, ausreichend Reserven für Druckspitzen
- gute Sichtbarkeit im Gelände auch in der Dämmerung
- sehr abriebfest, robust und langlebig
- überragend alterungs-, UV- und ozonbeständig
- sehr gute Kälteflexibilität
- verrottungs- und moderfest

MATERIALAUFBAU

Gewebeeinlage:

- hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Spezialbindung
- verstärkte Doppelgewebekonstruktion, sehr druckstabil, dennoch leicht und flexibel

Innenseele:

- hochwertiger EPDM Kautschuk in spezieller kälteflexibler Ausführung
- coextrudierte Kleberschicht, penetriert während der Dampfvulkanisation nahezu vollständig in die Gewebestruktur
- exzellente Haftung zwischen Gummi und Gewebe, sehr glatt für minimalen Druckverlust
- verstärkte Ausführung: Undichtigkeiten am Kupplungseinband werden so vermieden

Außenbeschichtung:

- abriebfeste Spezialbeschichtung in Signalfarbe
- Schutz gegen mechanische Beschädigung am Gewebe, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
- guter Halt im Schnee

Article no.	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Votre prix (sans TVA)
01.1803805	38	5	190,00
01.1803810	38	10	239,60
01.1803820	38	20	329,00
01.1805205	52	5	231,00
01.1805210	52	10	286,00
01.1805220	52	20	384,00

01.1806505	65	5	372,00
01.1806510	65	10	444,00
01.1806520	65	20	576,00

Description du produit:

DRÜCKE

entsprechend den Vorgaben der EN ISO 7751 für Wasser.

Bitte beachten Sie, dass für Pressluft minimal ein Verhältnis von 1: 4 zwischen Betriebs- und Platzdruck einzuhalten ist.

Die Druckangaben beziehen sich nur dann auf die Schlauchleitung, wenn die Kupplungen von uns verpresst wurden – ansonsten nur auf den Schlauch.

STANDARDLÄNGE

20, 30, 40, 60m, Anschnitte mit Schnitzzuschlag

STANDARDFARBE

Gelb

TEMPERATURBEREICH

-40 °C bis +80 °C (Angaben gültig für Wasser)