

TWIN RELEASE



Description du produit:

Poulie double débrayable avec dispositif de blocage pour systèmes de mouflage.

La poulie-bloqueur débrayable TWIN RELEASE est spécialement conçue pour la mise en place des systèmes de mouflage 4:1 pour les travaux en espace confiné et les secours techniques. Le frein intégré est débrayable grâce à un levier ergonomique. Les roulements à billes étanches assurent une excellente performance. La manipulation est simplifiée par un émérillon permettant d'orienter la poulie sous charge et d'accrocher directement des mousquetons, cordes ou élingues.

Article no.

Votre prix (sans TVA)

P001DA00

350,50

Description du produit:

Descriptif

- Double poulie-bloqueur débrayable et ergot de blocage amovible par un levier:
 - Le levier de forme ergonomique facilite le desserrage de la pince
 - Le frein intégré dans la partie latérale principale mobile permet une descente confortable et précise de charges lourdes
 - La pince de blocage peut être encliquetée en position ouverte pour faciliter le passage de la corde
 - La pince sans dents protège la corde et permet d'alterner les descentes et les remontées sans à-coups
- Optimisé pour les systèmes de mouflage 4:1
 - Les grandes roues avec roulement à billes encapsulé garantissent une excellente efficacité lors du levage de charges
 - La poulie principale unidirectionnelle à biseaux garantit un excellent degré d'efficacité lors du levage de charges et offre des surfaces de contact supplémentaires avec le câble afin d'augmenter le frottement de freinage lors des descentes (plus d'informations dans le manuel d'utilisation et sur le site www.petzl.com)
- - Des poulies montées en parallèle et un œillet de fixation supplémentaire permettent l'installation de différents systèmes de mouflage complexes
- Simple d'utilisation:
 - Les parties latérales mobiles s'ouvrent rapidement et facilement en trois étapes, même en portant des gants
 - Des témoins rouges sont visibles tant que les parties latérales ne sont pas verrouillées
 - Lorsque la corde est mise en place, l'appareil peut rester accroché au point d'ancrage
 - L'ouverture dans le levier permet d'attacher une corde pour commander l'appareil à distance

Manipulation aisée grâce à l'émérillon:

- Permet d'aligner la poulie sous charge
- Permet d'accrocher jusqu'à trois mousquetons
- L'émérillon et l'œillet de fixation supplémentaire permettent d'utiliser des cordes et des élingues pour simplifier les interventions

Spécifications

- Poids: 800 g
- Matériau: aluminium, acier inoxydable, polyamide
- Certification(s): CE EN 567, CE EN 12278 (partiel*), NFPA 2500 Pulley General Use, NFPA 2500 Rope Grab Technical Use, UKCA * répond aux exigences de la norme CE EN 12278
- Certification(s) système: ANSI Z359.4 Synthetic Rope Tackle Block (plus d'informations dans le mode d'emploi)
- Diamètre min.: 8 mm
- Diamètre max.: 13 mm
- Poulie (type): roulement à billes encapsulé
- Diamètre poulie muni de chanfreins: 40 mm
- Diamètre: 38 mm
- Efficacité: 95 %
- Charge d'utilisation max.: 280 kg (plus d'informations dans le mode d'emploi et dans les conseils techniques sur www.petzl.com)
- Charge d'utilisation max. œillet de fixation supplémentaire: 22 kN
- Résistance à la rupture: 36 kN