

# ENROULEUR DE CÂBLE PROFESSIONAL 1X CEE32/5, 1X CEE16/5, 1X T25, 2X T23 / 30 M / IP44/IP55



## Description du produit:

La qualité sur toute la ligne grâce à nos dérouleurs de câble PROFESSIONAL d'un diamètre de 450 mm. Ils se distinguent par une finition de haute qualité et sont équipés d'une poignée rotative généreuse, d'un pied en tube d'acier, d'une poignée de transport confortable et d'un frein de stationnement compact.

Article no.

Votre prix (sans TVA)

010494430321

710,00

## Description du produit:

Tambour: plastique

Couleur du tambour: bleu

Nombre de prises: 5

Prises: 1x CEE32/5 IP44, 1x CEE16/5 IP44, 1x type 25 IP55, 2x type 23 IP55

Couleur des prises: anthracite, bleu, rouge

Câble: type H07BQ-F (PUR)

Nombre de conducteurs: 5

Section de conducteur: 4 mm<sup>2</sup>

Longueur du câble: 30 m

Couleur du câble: orange

Courant nominal: 32 A

Tension nominale: 230 - 400 V

Fréquence nominale: 50 - 60 Hz

Puissance nominale déroulée: 12800 W

Puissance nominale enroulée: 3500 W

Fiche: type CEE32/5 IP44

Support: métal

Utilisation: intérieure, extérieure

Protection: IP44

Plage de température d'utilisation: -25 à +55°C

Fonction de sécurité:

**- Fonctions supplémentaires FI 40A 30mA, LS 16A 3p Type C, LS 16A 1p Type C**

**- Fonctions supplémentaires de la lampe de signalisation**

Dimensions (HxLxP): 650 x 510 x 300 mm

Poids net: 16.700 kg