

# LAVE-VAISSELLE À EAU DOUCE PG 8063 SAFETY



## Description du produit:

### Protection pour la santé et le matériel:

#### Nettoyage des équipements de protection respiratoire en machine par Miele Professional

Les forces d'intervention sont exposées à une multitude de risques différents lors de chaque incendie. L'équipement de protection individuelle mérite donc une attention et un soin particuliers. Le lavage en machine de l'équipement contaminé par des substances nocives et diverses sécrétions présente des atouts importants - outre sa grande fiabilité, il réduit le risque de contact pour le responsable de la protection respiratoire.

Miele Professional garantit un traitement aussi minutieux que respectueux pour les équipements de protection respiratoire. Le système comprend un lave-vaisselle à eau douce avec des programmes adaptés pour le nettoyage et la désinfection, mais aussi des paniers pour un positionnement fiable des masques et des dispositifs pulmonaires dans la cuve.

Lors du traitement, les dispositifs pulmonaires peuvent être pressurisés afin d'éviter toute pénétration de liquide.

Des caractéristiques telles que l'indicateur d'air comprimé et la protection par mot de passe pour les réglages des programmes augmentent encore la sécurité du processus, de sorte que les précieux équipements sont déjà prêts pour leur prochaine utilisation après peu de temps.

## Avantages du système Miele:

- Haute sécurité de processus
- Chargement sûr et utilisation simple
- Traitement standardisé et hygiénique
- Ménagement du matériel
- Gain de temps par rapport à la méthode manuelle

Article no.

Votre prix (sans TVA)

11045710

8 573,00

## Description du produit:

- **Lave-vaisselle: PG 8063 Safety (appareil sur pieds en acier inoxydable, avec couvercle, sans paniers)**
- Performance de nettoyage/charge: 12 dispositifs pulmonaires ou 6 dispositifs pulmonaires et 6 masques respiratoires
- Durée de programme la plus courte: min. 23\*
- Programmes: 3
- Dimensions extérieures avec/sans couvercle en mm: hauteur 835/820, largeur 600, profondeur 600
- Raccordement eau froide/chaude jusqu'à 60°C et eau déminéralisée
- Température de rinçage: max. 60°C
- Raccordement électrique: 3N AC 400 V, 50 Hz, adaptable à 1N AC 230 V, 50 Hz
- Puissance de raccordement total: 9,2 kW
- Accessoires nécessaires: support pour le panier supérieur A 101, support pour le panier inférieur A 151