

DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL



Description du produit:

En cas de fuite de liquides dangereux pour l'eau, la sécurisation des entrées d'égouts devient une priorité afin d'éviter une propagation incontrôlée.

Le dispositif d'étanchéité universel, un sac hermétique gonflable en polyéthylène, est de taille supérieure à l'ouverture à obstruer et, grâce à sa grande flexibilité, il assure une fermeture étanche même au niveau des rebords et des coins irréguliers.

Le dispositif d'étanchéité universel est adapté à toutes les ouvertures, qu'elles soient rondes ou carrées, permettant ainsi de garantir l'étanchéité rapidement et facilement des fenêtres de cave, etc. De plus, le matériau se distingue par une résistance extrêmement élevée aux produits chimiques.

Article no.	Tailles	Votre prix (sans TVA)
2007	d: 40 cm	263,00
2006	d: 80 cm	343,00
20650	Dispositif d'étanchéité	882,00

Description du produit:

Application

Le sac étanche est rempli en basse pression à 55 mbar et doit être utilisé avec la commande ci-dessous.

L'utilisation de plusieurs sacs d'étanchéité avec un distributeur est possible.

Le dispositif d'étanchéité universel n'est pas soumis à l'ordonnance sur les récipients sous pression.

Pas à pas:

1. Relier la bouteille d'air comprimé au détendeur et au tuyau installés en aval et les raccorder au dispositif d'étanchéité
2. Souffler brièvement sur le dispositif d'étanchéité et le déplier
3. Insérer le dispositif d'étanchéité aussi profond que possible dans l'ouverture à obturer et le maintenir en place
4. Remplir le dispositif d'étanchéité d'air pour bien le fixer
5. Raccorder la commande qui règle maintenant automatiquement la pression optimale de 55 mbar et compense ainsi les variations de pression dues à la température, par exemple
6. Le démontage du dispositif d'étanchéité s'effectue dans le sens inverse