

ENSEMBLE EFLARE UB 800 ATEX, JAUNE

**Description du produit:**

Les lampes flash Eflare ont été développées pour garantir la plus grande sécurité possible aux forces d'intervention en offrant de nombreuses possibilités d'utilisation, telles que la sécurisation des lieux d'accidents, les barrages routiers et le marquage des zones dangereuses. Bien que la visibilité soit excellente sur le terrain et dans les airs, la zone proche n'est pas éblouie, permettant ainsi une utilisation individuelle des lampes clignotantes avec un flash circulaire de 360°.

Grâce au boîtier en plastique résistant à la casse et étanche à l'eau, ainsi qu'à la lentille Fresnel en polycarbonate sans risque d'éclats, les conditions d'utilisation difficiles ne posent aucun problème. En combinaison avec la technique LED utilisée, une grande fiabilité est garantie avec une faible consommation d'énergie. De plus, une large gamme d'accessoires permet d'adapter et de compléter la lampe flash de manière optimale en fonction de l'utilisation.

Dans la série Eflare 800, 36 LED assurent une intensité lumineuse allant jusqu'à 80 candelas.

Deux piles alcalines monobloc permettent une durée de fonctionnement continue de plus de 40 heures.

Une LED d'avertissement supplémentaire avertit l'utilisateur lorsque la capacité de la pile est inférieure à 20%.

L'AT700 dispose en standard d'un mode d'éclairage clignotant et continu.

Afin de répondre aux diverses exigences en matière de feux de sécurité/d'avertissement, de nombreuses options sont disponibles pour les modèles Eflare afin de répondre aux besoins individuels.

Les feux de signalisation sont disponibles en stock avec des LED jaunes. D'autres couleurs de clignotement ou des modèles à deux couleurs de clignotement sont disponibles sur demande.

Données techniques:

Couleur: jaune vif

LED: 36 pièces

Modes: clignotant et continu

Intensité lumineuse: 50 cd

Cadence de clignotement: 60 - 72 par min.

Durée d'éclairage: env. 40 heures

Alimentation: 4x 2 mono type D

Durée de vie LED: 100'000 heures

Résistance à la température: -30°C à +50°C

Dimensions (LxØ): 22 x 7.8 cm

Poids: 460 g

Homologations: ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc

EN 12352 catégorie L2L conforme: **oui**

Set composé de:

4 lampes Eflare

4 plaques de sol

4 pinces de maintien

1 sac de transport

Sans piles

